



Prohlášení o vlastnostech

Č.001Si1092013

V souladu s nařízením EP a rady EU č.305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh – CPR EU 305/2011

I.

II. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vláknocementové ploché desky

III. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.II odst.4 :

Silbonit HA-HC

(Silbonit Uvimpregna, Silbonit Pigmenta)

IV. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :

Desky pro obklady vnitřních a vnějších stěn a stropů, výplní balkonů

V. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Societa Italiana Lastra S.p.A.

Via F.Lenzi, 26 – 25028Verolanuova (BS) - ITALY

VI. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12

VII. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3 dle nařízení 89/106/EEC

VII. Jméno a identifikační číslo notifikované osoby v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

CSI SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate MI – ITALY

Notifikovaná osoba 0497

Provedl posouzení a ověření stálosti vlastností výrobku a vydal certifikát

CSI – CERT č. DE/897/06

Na základě počáteční zkoušky typu a protokolu o klasifikaci.

VIII. Neobsazeno

IX. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Typ desek	NT	EN 12467:2004/A2:2006 Vláknocementové ploché desky Specifikace výrobku a zkušební metody
Mechanická odolnost	Kategorie A, Třída 5, víc jak 22N/mm ²	
Objemová hmotnost v suchém stavu	≥ 1,6g/cm ³	
Reakce na oheň	A2-s1,d0	
Přirozená vlhkost	10-15 %	
Maximální nasákavost	≤ 4 %	
Dilatace v extrémních klimatických podmínkách (teplota -5 + 100°C, vlhkost 20-90%)	1,5mm/m	
Tepelná vodivost	0,36W/mK	
Odolnost proti mrazu	optimální	
Vodotěsnost	absolutní	

X. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Komořanech dne 01.07.2013

G TRADE spol. s r.o.
ing.Pavel Gron
jednatel společnosti

G Trade spol. s r.o.
Komořany 54
683 01 Rousínov
IČO: 27 70 10 57
1

